




**Siederohr (Stahlrohr) schwarz**

Stahlgüte: S235JR - (ehemals St 37)

Normen: EN 10210-1 / EN 10297-1 / EN 10219 - (ehemals DIN 2448/2458)

Außen - mm	Wandstärke <u>nahtlos</u> normalwandig mm	Gewicht <u>nahtlos</u> kg/mtr	Wandstärke <u>geschweißt</u> normalwandig mm	Gewicht <u>geschweißt</u> kg/mtr
21,3	2,0	0,95	2,0	0,95
26,9	2,3	1,23	2,0	1,23
33,7	2,6	1,78	2,0	1,56
38,0	2,6	2,27	2,3	2,02
42,4	2,6	2,55	2,3	2,27
44,5	2,6	2,69	2,3	2,39
48,3	2,6	2,93	2,3	2,61
51,0	2,6	3,10	2,3	2,76
57,0	2,9	3,37	2,3	3,10
60,3	2,9	4,11	2,3	3,29
63,5	2,9	4,33	2,3	3,47
70,0	2,9	4,80	2,6	4,32
76,1	2,9	5,24	2,6	4,71
82,5	3,2	6,26	2,6	5,12
88,9	3,2	6,76	2,9	6,15
95,0	3,6	8,11	3,6	8,11
101,6	3,6	8,70	2,9	7,06
108,0	3,6	9,27	2,9	7,52
114,3	3,6	9,83	3,2	8,77
127,0	4,0	12,10	3,2	9,77
133,0	4,0	12,70	3,6	11,50
139,7	4,0	13,40	3,6	12,10
152,4	4,5	16,40	4,0	14,60
159,0	4,5	17,10	4,0	15,30
168,3	4,5	18,20	4,0	16,20
177,8	5,0	21,30	4,5	19,20
193,7	5,6	26,00	4,5	21,00
219,1	6,3	33,10	4,5	23,80
244,5	6,3	37,00	5,0	29,50
273,0	6,3	41,40	5,0	33,00
323,9	7,1	55,50	5,6	44,00
355,6	8,0	68,60	5,6	48,30
406,4	8,8	86,30	6,3	62,20
457,0	10,0	110,00	6,3	70,00
508,0	11,0	135,00	6,3	77,90
559,0	12,5	168,00	6,3	85,90
610,0	12,5	184,00	6,3	93,80
660,0	14,2	226,00	7,1	114,00
711,0			7,1	123,00
762,0			8,0	149,00
813,0			8,0	159,00
864,0			8,8	186,00
914,0			10,0	223,00
1016,0			10,0	248,00
1220,0				
1420,0				
1620,0				
1820,0				
2020,0				
2220,0				



Noch Fragen ? Rufen Sie uns einfach an.  
Wir helfen gerne. Tel. 08131-61224-0

**Andere Abmessungen und Güten auf Anfrage!**