


**Aluminium-Rundstange**

Güte: EN AW 2007, AlCu4PbMgMn (AlCuMgPb)  
Normen: EN 573-3 / EN 754-3 / 573-3  
Bohr- und Drehqualität  
Länge: 3 Meter

Abmessung mm	Länge m	Gewicht kg/m
10	3	0,210
12	3	0,310
15	3	0,480
16	3	0,540
18	3	0,690
20	3	0,850
22	3	1,030
25	3	1,330
28	3	1,490
30	3	1,910

Abmessung mm	Länge m	Gewicht kg/m
32	3	2,040
35	3	2,600
40	3	3,390
45	3	4,290
50	3	5,300
55	3	6,415
60	3	7,630
65	3	8,280
70	3	10,390
75	3	11,130

Abmessung mm	Länge m	Gewicht kg/m
80	3	13,570
85	3	14,420
90	3	17,180
100	3	21,210
110	3	25,800
120	3	30,700
130	3	36,100
140	3	41,560
150	3	48,000



**Aluminium-Vierkantstange**

Güte: EN AW 2007, AlCu4PbMgMn (AlCuMgPb)  
Normen: EN 755-4 / 573-3  
Bohr- und Drehqualität  
Länge: 3 Meter

Abmessung mm	Länge m	Gewicht kg/m
10 x 10	3	0,285
15 x 15	3	0,641
20 x 20	3	1,140
25 x 25	3	1,781

Abmessung mm	Länge m	Gewicht kg/m
30 x 30	3	2,565
40 x 40	3	4,560
50 x 50	3	7,125
60 x 60	3	10,260

Abmessung mm	Länge m	Gewicht kg/m
70 x 70	3	13,965
80 x 80	3	18,240
100 x 100	3	28,500

Noch Fragen ? Rufen Sie uns einfach an.  
Wir helfen gerne. Tel. 08131-61224-0

**Weitere Abmessungen und Werkstoffe kurzfristig lieferbar!**